



Pingadeira - É importante assentar uma pingadeira quando se tratar de muros, muretas e fachadas sem cobertura. O objetivo é evitar a infiltração de água das chuvas entre as peças e a parede.

REJUNTE (OPCIONAL)



5

Brique Lisser Puro (Vermelho)



Brique Lisser Terracota (Laranja)



Brique Lisser Café (Marrom)



Brique Lisser Areia (Bege)



Brique Lisser Carvão (Cinza Escuro)



Brique Lisser Grafitto (Cinza Claro)



Nunca aplique água sanitária, solvente, amoníaco, aguarrás, removedor, álcool ou qualquer tipo de ácido durante o assentamento ou mesmo na limpeza diária.

Impermeabilização

O revestimento é fornecido hidrofugado com **Hidrorepell**, hidrofugante WB à base de água.

Manutenção

Deverá ser refeita quando for percebido que o revestimento tornou-se permeável (cerca de 18 meses após assentado).

Para Instruções detalhadas sobre aplicação do produto citado acima, vide embalagem do mesmo ou consulte o site: www.hidrorepell.com.br

Tempo de secagem

Parede externa - painel seco após 15 dias sem chuva.

Parede interna - painel seco após 25 dias no mínimo.

Passeio Pisos e Revestimentos

Av. Francisco Azeredo Coutinho, 1027
Cep 24752-427 São Gonçalo - RJ

BRL-001

(21) 2617-0100

sac@passeiorevestimentos.com.br

6

Passeio - Revestimentos e Sensações

A **Passeio** é uma empresa de revestimentos de parede à base de cimento, com alto padrão de qualidade e estética, que agrega sofisticadas técnicas de design ao tradicional processo de fabricação de revestimentos rústicos.

Mais do que simplesmente fornecer materiais para revestir paredes, a **Passeio** oferece a seus clientes o poder de transformar ambientes em experiências sensoriais.

“Cimento transformado em experiência sensorial”

Linha Brique Lisser

A rusticidade do Brique em um acabamento mais moderno, liso e com linhas retas.



Características

Inspirada nos tijolos coloniais muito usados em construções antigas. Uma releitura moderna com aparência propositalmente desgastada e que remonta a uma outra época.

Produto de fácil manuseio que não exige mão de obra especializada.



Importante seguir este manual passo a passo, pois os produtos da **Passeio** são à base de cimento, possuindo características próprias.

Caso as especificações não sejam seguidas, **perde-se a garantia** do produto, além da colocação ficar comprometida pelo risco da falta de aderência da peça.

Qualquer dúvida sobre este manual, entrar em contato com a fábrica **antes do início do assentamento**.

Devoluções só serão aceitas **antes do produto assentado**.

Argamassa

AC II

Argamassa colante de uso externo e interno. Para áreas como salas, varandas, garagens, muros, áreas ao redor de piscina ou ao redor da casa.

AC III

Argamassa colante flexível. Alta adesividade e flexibilidade. Ideal para fachadas.

ESPECÍFICA (Impermeável, Refratária, etc.)

Ideal para ambiente de lareiras e churrasqueiras.

DRY WALL

Colante flexível de alta aderência. Indicada para assentamento em paredes de gesso acartonado.

Cuidados com o preparo da parede

A parede precisa estar com o emboço limpo e firme (nunca esfarelando ou oco) para que as peças não se destaquem .

Caso a parede apresente umidade, é obrigatório fazer a sua impermeabilização com o produto específico.

Para perfeita aderência do produto, é importante a remoção de toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.



Utilizando uma brocha comum, umedeça a parede e remova os resíduos que venham prejudicar a aderência da argamassa.



Com o lado dentado da desempenadeira, estenda a argamassa na parede em uma área suficiente para o assentamento de **doze (12) peças**.



Limpe o verso da peça com uma esponja úmida.



Espalhe a argamassa sobre todo o verso da peça utilizando uma colher de pedreiro pequena ou uma espátula de 40mm.



Pressione com as duas mãos a peça contra a parede.

Nunca utilize o cabo da colher para ajudar nesta tarefa.



Os cortes e nivelamento devem ser efetuados com o auxílio de ferramentas apropriadas.